COSMOLITE®
LA MATERIA NUOVA
DI STONE ITALIANA

DOSSIER

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL

STONE ITALIANA

NETTOYAGE DES PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail Stone Italiana ont une faible porosité mais il est recommandé de retirer les tâches éventuelles dans un délai de 16 heures.

Pour conserver durablement les plans dans un état optimal, il est recommandé d'accorder une attention particulière aux étapes d'entretien.

IL EST DÉCONSEILLÉ

- D'utiliser des substances alcalines (dégraissants à base d'eau de javel ou produits de nettoyage pour les fours) ;
- D'utiliser de l'alcool ou des solvants ;
- D'utiliser des éponges trop abrasives ;
- D'utiliser des substances contenant de l'acide fluorhydrique.

IL EST CONSEILLÉ

- D'utiliser du SILICONE REFINER pour lisser les joints de silicone frais ;
- D'effectuer un nettoyage soigneux à la fin de la pose ;
- D'utiliser des détergents neutres tels que CLEAN & SHINE.

DOSSIER
NETTOYAGE & ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL

ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL

Le terme « **entretien de routine** » fait référence à toutes les opérations de nettoyage quotidiennes. Il s'agit d'une opération fondamentale car elle permet de préserver durablement l'aspect et les caractéristiques du matériau. Pour cette opération, il est essentiel d'utiliser des détergents neutres, respectueux du matériau, et qui ne laissent pas de résidus.

I est recommandé d'utiliser les produits **CLEAN & SHINE** ou **DEEPCLEAN**.

DOMAINES D'APPLICATION

CLEAN&SHINE

- Permet de conserver durablement le matériau dans un état optimal ;
- Nettoie efficacement en respectant toutes les surfaces de contact;
- Peut être utilisé sur tous les matériaux;
- CLEAN & SHINE peut être intégré dans les protocoles HACCP.

DEEPCLEAN

- Élimine efficacement le calcaire, sans laisser de traces ni d'auréoles ;
- Nettoie en profondeur toutes les surfaces ;
- Ce produit est un détergent acide. Ne pas utiliser sur des plans de travail avec des incrustations de nacre.

MODE D'EMPLOI

ETAPE 1 :
Vaporiser sur la surface en tenant le flacon vertical, à 20/30 cm de distance environ du point d'application.

ETAPE 2 :
Nettoyer avec un chiffon doux.

Pour une application correcte des produits, respecter les instructions figurant sur la notice

NETTOYAGE DE RESTAURATION

Le lavage de restauration doit être effectuée lorsque les dépôts de surface, les auréoles et le calcaire sont à éliminer. L'utilisation de DETERDEK PRO est recommandée pour cette opération.

Il est recommandé d'utiliser **DETERDEK PRO** pour cette opération.

DOMAINES D'APPLICATION

- Elimine les dépôts de calcaire ;
- Elimine la patine résultant de l'utilisation du plan de travail.

Rendement : le produit, utilisé dilué à 1.5, a un rendement maximal de 20 m2/litre.

MODE D'EMPLOI

ETAPE 1 :
Mouiller la surface avec de l'eau.



ETAPE 2 :
Diluer avec de l'eau le DETERDEK PRO dans une proportion de 1.5.

ETAPE 3 :
Répartir le solution sur la surface à traiter.

ETAPE 4 :
Laisser agir pendant 4-5 minutes, puis traiter la zone avec une éponge Scotch Brite.

ETAPE 5 :
Collecter les résidus et rincer à l'eau propre.

Pour une application correcte des produits, respecter les instructions figurant sur la notice

LISTES DES TÂCHES

SILICONE	ZEROSIL
BOISSONS GAZEUSES ET JUS DE FRUITS	SR95
URINE/VOMISSEMENTS	
CAFÉ/VIN	
SANG	
ENCRE/ FEUTRE	
NICOTINE	
TEINTURE POUR CHEVEUX	
ROUILLE	NORUST
DÉPÔT DE CALCAIRE, MARQUES D'ALUMINIUM	DEEPCLEAN O DETERDEK PRO
GRAS	CLEAN&SHINE
CAFÉ	
CRÈME GLACÉE	
SANG	
ENCRE/ FEUTRE	
NICOTINE	
TÂCHES ET AURÉOLES	
TEINTURE POUR CHEVEUX	
CIRE	CLEAN&SHINE

A éviter les détergents de nature très alcaline (ammoniaque, eau de javel, soude, etc.), surtout en cas d'utilisation prolongée.

RENOVATION DU PLAN DE TRAVAIL

Ces opérations sont effectuées occasionnellement pour restaurer les surfaces qui ont subi des agressions mécaniques ou chimiques provoquant des signes d'usure et de ternissement. Pour ce type d'intervention, il est conseillé de s'adresser à un professionnel pour une remise en état complète ou de contacter l'assistance technique Fila à l'adresse consulenzatecnica@filasolutions.com.

Pour une application correcte des produits, respecter les instructions figurant sur la notice

En cas de difficultés particulières, veuillez contacter :
FILA info@filasolutions.com
STONE ITALIANA assistenzacliente@toneitaliana.com

DOSSIER
NETTOYAGE & ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL

FAQ – PLANS DE TRAVAIL STONE ITALIANA

PEUT-ON COUPER DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL ?
Le matériau résiste à l'abrasion, mais il est toujours recommandé d'utiliser une planche à découper pour la découpe des aliments. Le matériau NE se raye pas, mais le métal peut laisser des traces.

EST-IL POSSIBLE DE POSER LA CASSEROLE, À PEINE SORTIE DU FOUR OU DES PLAQUES DE CUISSON, DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL ?
Les matériaux à base de quartz Stone Italiana offrent une bonne résistance à la chaleur sèche jusqu'à 140°C tandis que les matériaux Cosmolite® résistent jusqu'à 180°C. Pour maintenir la chaleur de la cuisson normale des aliments, les différents types de casseroles et de poêles disponibles sur le marché développent des températures très élevées. Par conséquent, comme pour tous les matériaux utilisés pour les plans de travail, il faut toujours placer la casserole chaude (y compris les cafetières et les plats en pyrex) sur un dessous-de-plat, jamais directement sur le plan de travail: le choc thermique qui en résulterait pourrait entraîner des dommages pour ce dernier.

LE PLAN DE TRAVAIL PEUT-IL SE MODIFIER AU FIL DU TEMPS ?
Non, le matériau Stone Italiana est inaltérable à condition de suivre les instructions d'entretien.

QUE FAUT-IL-ON ÉVITER D'UTILISER POUR L'ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL ?
- Produits alcalins et acides à forte concentration ;
- Décapants, détergents et solvants puissants, alcool, acétone, produits alcalins, détachants ;
- Détergents contenant de l'hypochlorite de sodium comme ingrédient actif, par exemple Amuchina. Ils peuvent provoquer un blanchiment irréversible des surfaces ;
- Détergents contenant du savon de Marseille ou des composants siliconés (composition identifiée comme du polysiloxane sur l'intitulé de l'étiquette) ;
- Nettoyant contenant de la cire. Ces produits peuvent former une patine opaque perméable à la saleté sur les surfaces BRILLANTES et provoquer une décoloration irréversible sur les surfaces STRUCTUREES.

LES PLANS DOIVENT-ILS ETRE DESINFECTES ?
Les produits Stone Italiana ont une capacité d'absorption proche de zéro et ne retiennent donc pas la saleté : les tâches sont éliminées à l'aide d'un détergent, tandis que toutes les bactéries présentes sur la surface sont facilement éradiquées à l'aide de désinfectants ne contenant pas d'hypochlorite de sodium. Les produits peuvent être utilisés dilués.

STONE
ITALIANA

ISO 9001 Certificato n° 30700767 QM15
ISO 14001 Certificato n° 30700767 UM15
ISO 45001 Certificato n° 30700767 OHS18

GREENGUARD GOLD

EPD®

NSF
See Official Listing

STONE ITALIANA S.P.A.
SURFACE DESIGN AND TECHNOLOGY SINCE 1979

Via Lavagno, 213 - 37040 Zimella - Verona Italy
stone@stoneitaliana.com - www.stoneitaliana.com - www.cosmolite.com
Tel +39.0442 715715 - Fax +39.0442 715000